

Универсальная смазка: Воздух-Вода (Любая среда).

(стойкость к смыванию ASTM D4049<3%)

Увеличивает срок эксплуатации механизмов в 2-3 раза!

Сфера применения: Авто, мото, садовая, вездеходная, речная, морская, крановая, погрузочная, спец техника, гидротехника, запорная арматура всех типов и размеров, кроме криогенной.

В быту: Петли, Замки, Запоры, Резьбовые соединения, Ролики направляющие, Консервация металлических изделий.

В сервисах: Любые узлы требующие шприцевания, малооборотистые зубчатые, червячные, цепные передаточные механизмы (работающие в любых видах окружающей сред). **Все виды резьбовых соединений (Забудьте о проблеме -НЕ ОТКРУТИТЬ).**

Консервация металлических изделий до -55*С.

Применяется в любых условиях эксплуатации механизмов трения (повышенная влажность, солевой туман, щелочные и кислотные испарения и растворы, загазованность, высокое давление, переменная граница «Вода-Воздух, Под водой, Агрессивные среды»).

Способ применения: очистить изделие или поверхность от ранее использованного состава смазочного материала, особенно если он имеет сильные загрязнения.

Нанести на требуемую поверхность или внести необходимое количество смазки в изделие, узел. Излишки смазки убрать с поверхности или изделия.

Далее использовать согласно регламенту изделия.

При постоянном использовании наблюдается накопительный эффект - поверхностный слой металла упрочняется и улучшаются антикоррозионные свойства. Образуется на поверхности металла пассивирующую защитную плёнку. Не применять на поверхностях, имеющих коррозию.

Наибольший и быстрый эффект износостойкости изделий будет достигаться при комплексном использовании торговой продукции ТМ «**INGRICON**»