

ПРОПИТКА «ПАРИВА» МОДИФИКАТОР ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

Сфера применения: благодаря выдающимся результатам используется сервисными предприятиями для следующих операций:
обработка посадочных поверхностей корпуса изделия и наружных колец закрытого подшипника. Замачивание открытых подшипников, шпилек, втулок, направляющих и стопорных пальцев, болтов, гаек, крепежной и прочей арматуры, и изделий в целом для достижения появления защитной пленки на обработанной поверхности металла. Парива-модификатор, предназначен для предварительной обработки металлических поверхностей из любого металла и сплава, новых изделий или очищенных поверхностей от грязи, коррозии и перед нанесением пропитки, обезжиренных. Обеспечивает минимизацию износов и задиров трущихся поверхностей, снижение коэффициента трения и коррозионного повреждения, а также защиту от окислительных и термических разрушений.

Способ применения: очистить поверхность от загрязнений и ржавчины. Очищенную или новую поверхность необходимо обезжирить и нанести пропитку на необходимую поверхность или изделие в целом. Наносить состав путем распыления из баллона с расстояния 15-20 см. по всей требуемой поверхности. Оставить смоченную поверхность или изделие на 24 часа. Далее, если поверхность внешняя, протереть ветошью насухо, если внутреннего закрытого типа, дать стечь излишкам состава и собрать деталь. Далее использовать согласно регламенту изделия. Наибольший и быстрый эффект износостойкости изделий будет достигаться при комплексном использовании торговой продукции ТМ **«INGRICON»**