

Подшипниковая смазка (ШРУС и пр.).

(стойкость к смыванию ASTM D4049<3,5%)

Увеличивает срок эксплуатации механизмов в 2-3 раза!

Сфера применения: Авто, мото, садовая, вездеходная, речная, морская, крановая, погрузочная, крановая, спец техника, гидротехника, станки, конвейеры.

В быту: Любые виды подшипников (велосипед, ролики, самокат, скутер, мотоцикл, квадроцикл, гидроцикл, моно колесо), речные механизмы, тросики в оплетке, петли, замки и прочее.

В сервисах: Любые шарикоподшипниковые, червячные, речные узлы, работающие в диапазоне от 0 до 7000 об/мин. (подшипник, ШРУС, кардан, закрытые цепи). В любых видах окружающих сред. Смазка – обеспечивает снижение нагрузки вращающего момента при температурах до -40°C. Не применять на поверхностях, имеющих коррозию.

Отлично проявляет себя в узлах, работающих на больших скоростях в подшипниках качения и подшипниках скольжения. Высокая адгезия, стойкость в агрессивных средах. Высокие противозадирные и противоизносные свойства.

Способ применения: очистить изделие или поверхность от ранее использованного состава смазочного материала, особенно если он имеет сильные загрязнения.

Нанести на требуемую поверхность или внести необходимое количество смазки в изделие, узел. Излишки смазки убрать с поверхности или изделия.

Далее использовать согласно регламенту изделия.

При постоянном использовании наблюдается накопительный эффект - поверхностный слой металла упрочняется и улучшаются антикоррозионные свойства. Образует на поверхности металла пассивирующую защитную плёнку. Не применять на поверхностях, имеющих коррозию.

Наибольший и быстрый эффект износостойкости изделий будет достигаться при комплексном использовании торговой продукции ТМ **«INGRICON»**