

*PBC-технология. Аддитивный трибологический активный смазочный состав ТМ «**INGRICON**».*

Специализированная смазка «Бриджанит»

Ударные и тяжело нагруженные механизмы

(работает при нагрузке 9800 Ньютон силы)

Основные преимущества: многофункциональная пластичная смазка для работы узлов граничного трения при высоких, сверхвысоких и ударных нагрузках. Высокая стойкость в агрессивных средах. Высокие антикоррозионные, противозадирные и противоизносные свойства, не вымывается и не вступает в реакцию с водой.



Сфера применения: сверхнагруженные узлы, механизмы, открытые и закрытые зубчатые, цепные передачи тяжелой и специальной техники, горно- и нефтедобывающее оборудование, бурильные установки, шарошечные долота, портовые краны, подъёмные и поворотные механизмы и т.д., эксплуатируемые на открытом воздухе, в сильно запыленных и загрязненных местах, в условиях высокой влажности, кислотности и т.п.

При постоянном использовании наблюдается накопительный эффект - поверхностный слой металла упрочняется и улучшаются антикоррозионные свойства. Образует на поверхности металла пассивирующую защитную плёнку. Не применять на поверхностях, имеющих коррозию.

*РВС-технология. Аддитивный трибологический активный смазочный состав ТМ «**INGRICON**».*



Характеристики: Интервал рабочих температур -35...+160 °С; Температура каплепадения (ГОСТ 6793)+241 °С; Пенетрация (ГОСТ 5346) 235-275 мм*10⁻¹; Диаметр пятна износа (ГОСТ 9490) 0,72 мм; Нагрузка сваривания 9 800 Н; Нагрузка сваривания (60 сек) 6 938 Н; Стойкость к смыванию, % смывания (ASTM D4049) менее 3%.

Состав: Композиция минеральных масел+АТАСС 5% (аддитивный трибологический активный смазочный состав – ТМ **Ingricon**). Не токсичен, после взаимодействия с кожей-смыть водой с хозяйственным мылом или очищающей пастой.

Производитель: ООО «ПКФ Альянс», 192029, г. С.-Петербург, ул. Дудко, д. 3, по заказу на ТУ 20.59.41-001-2038120234-2025 Тех. рег. (ТРТС 030/2012). Протокол исп. ВЛС-004-0558 2025 г. Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU D-RU.PAO2.B29699/25