

*PBC-технология. Аддитивный трибологический активный смазочный состав ТМ «**INGRICON**».*

Подшипниковая смазка (ШРУС и пр.).

В узлах со скоростью вращения от 0 до 7тыс об/мин.

(стойкость к смыванию ASTM D4049<3,5%)

Нет окисления и деградации состава смазки.

Увеличивает срок эксплуатации механизмов в 2-3 раза!

Применение: Авто, мото, садовая, вездеходная, речная, морская, крановая, погрузочная, крановая, спец техника, гидротехника, станки, конвейеры.



В быту: любые виды подшипников (велосипед, ролики, самокат, скутер, мотоцикл, квадроцикл, гидроцикл, моно колесо), реечные механизмы, тросики в оплетке, петли, замки и прочее.

В сервисах: любые шарикоподшипниковые изделия, работающие в диапазоне от 0 до 7000 об/мин (подшипник, ШРУС, кардан, закрытые цепи). Направляющие, червячные, реечные узлы. Применимо в любых видах окружающих сред. Смазка – обеспечивает снижение нагрузки вращающего момента при температурах до -40°C. Не применять на поверхностях, имеющих коррозию.

Многоцелевой, антифрикционный, водостойкий, пластичный смазочный материал с повышенным жизненным циклом. Обладает водоотталкивающей способностью и реологическими свойствами проникать в мельчайшие полости узлов и механизмов.

Может использоваться в централизованных системах смазки. Отлично проявляет себя в узлах, работающих на больших скоростях в подшипниках

PBC-технология. Аддитивный трибологический активный смазочный состав ТМ «INGRICON».

качения и подшипниках скольжения. Высокая адгезия, стойкость в агрессивных средах. Высокие противозадирные и противоизносные свойства.

При постоянном использовании наблюдается накопительный эффект - поверхностный слой металла упрочняется и улучшаются антикоррозийные свойства. Образует на поверхности металла пассивирующую защитную плёнку. Не применять на поверхностях, имеющих коррозию.

Характеристики: интервал рабочих температур -35...+160 °С; Температура каплепадения (ГОСТ 6793) +249 °С; Пенетрация (ГОСТ 5346) 310-340 мм*10-1; Диаметр пятна износа (ГОСТ 9490) 0,53 мм; Нагрузка сваривания 4 381 Н; Стойкость к смыванию, % (ASTM D4049) менее 3,5%.

Состав: Композиция минеральных масел+АТАСС 2,8%(аддитивный трибологический активный смазочный состав – ТМ *Ingricon*). Не токсичен, после взаимодействия с кожей-смыть водой с хозяйственным мылом или очищающей пастой.

Производитель: ООО «ПКФ Альянс», 192029, г. С.-Петербург, ул. Дудко, д. 3, по заказу на ТУ 20.59.41-001-2038120234-2025 Тех. рег. (ТРТС 030/2012). Протокол исп. ВЛС-004-0558 2025 г. Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU D-RU.PAO2.B29699/25